

MegaThermoTex[®] Stoffdruck von Brieke

(Wichtige Hinweise zur digitalen Produktion)

TECHNIK

MegaThermoTex ist der gestochen scharfe Textildruck. Das Motiv wird mittels Transferdruck auf die verschiedensten textilen Bedruckstoffe übertragen. Die Farben werden dabei in das Material sublimiert. Das Ergebnis sind waschechte und extrem scharfe Motive mit satten Farben und homogenen Verläufen. MegaThermoTex erlaubt eine nahtfreie Produktionsbreite von bis zu 248 cm und 300 cm.

Größere Formate, auch mit durchgehendem Motiv, sind durch ein passgenaues Vernähen mehrerer Bahnen möglich. Das Verfahren ist für Einzeldrucke genauso interessant und wirtschaftlich wie für kleinere und mittlere Auflagen.

PROGRAMME

Wir arbeiten mit allen gängigen Mac-Programmen, z.B. QuarkXpress, Adobe CC (Adobe CS7 Dateien bitte auf CS6 abspeichern oder idml) wie Freehand, Photoshop, Illustrator, InDesign und PageMaker. Programme von PCs, z.B. CorelDraw oder Büroprogramme wie Word und Powerpoint, können prinzipiell bearbeitet werden, erfordern jedoch eine besondere Vorbereitung, die nach Zeitaufwand berechnet wird.

DATEN

Legen Sie die Dateien proportional zum Endformat an, bei Endgrößen über 100cm bitte im Maßstab 1:10 anlegen. Beachten Sie bitte eine Beschnittzugabe von umlaufend 2 cm in der Endgröße und legen Sie diesen mit auf die Seite.

Eingebundene Bilder sollten je nach Ausgabegröße folgende Auflösung haben:

Ausgabegröße bis DIN A1	150 dpi zur Endgröße
Ausgabegröße ab DIN A0	100 dpi zur Endgröße
Ausgabegröße größer als 5 m ²	75 dpi zur Endgröße

Vermeiden Sie Dateien die größer als 1 GB sind. Zu kleine Bilder (original Dateien) bitte nicht interpolieren, dies erledigt unsere Ripsoftware für Sie.

Bitte geben Sie uns möglichst immer eine offene Datei mit allen verwendeten Bildern und Schriften. Bei geschlossenen Dateiformaten wie Postscript können wir nur bedingt die Farbsteuerung beeinflussen.

Pixeldateien nicht als Farbauszüge (DCS) speichern, die Konvertierung solcher Dateien berechnen wir nach Zeitaufwand.

Bilder im jeweils vorliegenden Farbraum belassen. Wir sorgen für eine angepasste Farbraumkonvertierung.

Zur Vermeidung von Fehldrucken, fügen Sie möglichst Ihrem Auftrag immer einen farbverbindlichen Ausdruck bei.

Farbtoleranzen sind mit einzukalkulieren, da die Garne im Weißgrad in der Herstellung unterschiedlich sein können.

DATENÜBERGABE

CD-Rom und DVD, verschiedene Speicherkarten (USB-Sticks), externe Festplatten und über den Brieke ftp-Server. Für die Nutzung des Daten-Uploads via ftp rufen Sie uns bitte vorher an.

KONTAKT

Telefon 069 97066-0
Telefax 069 97066-123
eMail info@brieke.de